

BROACHING PRESS



Available in / Verfügbar in
- 15 TON


- A** Hydraulic unit / Hydraulikeinheit
- B** Integrated manometer / Integrierter Manometer
- C** Table adjustment / Tischverstellung

Optional accessories / Sonderzubehör

- D** Set of V-blocks / V-Block-Satz
- E** Collection tray / Behälter

15 TON BROACHING PRESS
15 TON RÄUMPRESSE

Photos may differ from actual products. Abbildungen können von der Wirklichkeit abweichen.



SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN		15 TON
Pressure force / Presskraft	[kN]	147
Maximum pressure / Höchstdruck	[bar]	232
Piston stroke / Kolbenhub	[mm]	600
Oil delivery / Öllieferung	[ltr/min]	11.8
Oil capacity / Inhalt - Oil type / Öltyp: TL-46	[dm³]	35
Working speed / Arbeitsgeschwindigkeit	[mm/sec]	0-30
Approaching speed / Annäherungsgeschwindigkeit	[mm/sec]	0-30
Return speed / Rücklaufgeschwindigkeit	[mm/sec]	0-40
Motor power / Motorleistung	[kW]	5.5
Voltage / Spannung	[V]	400/3
Frequency / Frequenz	[Hz]	50/60
Revolutions per minute / Drehzahl pro Minute	[rpm]	1500
Insulation protection / Schutzklasse	[IP]	54
Insulation classification / Isolationsklasse		I
Weight / Gewicht	[kg]	305
Diameters / Durchmesser		
Diameter of cylinder / Durchmesser Zylinder	[mm]	90
Diameter of piston rod / Durchmesser der Kolbenstange	[mm]	50
Diameter of piston head / Durchmesser des Kolbenbodens	[mm]	80

Because the job always needs to be done.
Whenever. Wherever.

RÄUMPRESSE



- The hydraulic broaching press from RHTC is exclusively made in the Netherlands and suitable for precision machining tasks.
- It can be used for linear broaching and almost any metallic alloy can be broached with this type of Profi Press.
- Made out of quality steel.
- Capacity of 15 ton and a large piston stroke (600 mm).
- Equipped with a joystick moving the piston up or down, a speed control valve and a 220V CEE plug connection on the backside of the hydraulic unit.
- Can be delivered straight from stock with a warranty of two years.
- Fulfills the CE-regulations.



- Die hydraulische Räumpresse von RHTC wird ausschließlich in den Niederlanden hergestellt und ist in jeder Hinsicht für Präzisionsbearbeitungen geeignet.
- Die Presse kann zum linearen Räumen verwendet werden und fast jede Metalllegierung kann mit dieser Profi Presse geräumt werden.
- Aus erstklassigem Stahl gefertigt.
- Kapazität von 15 Tonnen und einen großen Kolbenhub (600 mm).
- Ausgestattet mit einem handbetätigten Joystick zur Bewegung des Kolbens nach oben oder unten, einem Geschwindigkeitsregulierventil sowie einer 220V CEE-Steckdose auf der Rückseite der Hydraulikeinheit.
- Direkt aus unserem Lager lieferbar, mit einer Garantiezeit von zwei Jahren.
- In Übereinstimmung mit CE-Normen.

DIMENSIONS ABMESSUNGEN [MM]	
	15 TON
A	2300
B	820
C	494
D	650
E	200
F	1140
G	100
H	112
I	900
J	700
K	110

