



ASCM 12 Q Select

Четырехскоростная аккумуляторная дрель-винтоверт

Четырехскоростная аккумуляторная дрель-винтоверт с бесщеточным двигателем и зажимом QuickIN. Оптимально подходит для сверления и резьбонарезания в диапазоне до 8 мм, а также для завинчивания.

Номер продукта: 7 116 10 64 00 0

Подробности

- + Бесщеточный электродвигатель FEIN PowerDrive с увеличенным на 30 % КПД и долгим сроком службы.
- + Четырехскоростной цельнометаллический редуктор. Оптимальная скорость работы при сверлении в металле и завинчивании самонарезающих винтов.
- + Зажим QuickIN для любых принадлежностей QuickIN. Быстрая переналадка для различных вариантов применения.
- + Высокий крутящий момент до 40 Н·м.
- + Включая небольшой цельнометаллический патрон для сверла QuickIN (60 Н·м) с высокой точностью вращения.
- + На четвертой скорости оптимальное число оборотов (2 500 об/мин) для завинчивания винтов и сверления отверстий диаметром до 6 мм.
- + Механическая регулировка крутящего момента.
- + Надежно устанавливается на аккумулятор.
- + Малый обхват рукоятки.
- + 450 завинчиваний (5 x 40 мм, в древесине) за один заряд аккумулятора (3 А·ч).
- + Зарядное устройство для любых литийионных аккумуляторов FEIN всех классов напряжения.
- + Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе.
- + Технология защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки, перегрева и полной разрядки.

Объём поставки

- + 1 патрон для сверла QuickIN (60 Н·м)
- + 1 держатель бит
- + 1 крепление на пояс
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов

Оснащение

- + Съёмный сверлильный патрон

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора

12 В

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность измеренного

75,5 dB
3 dB



FEIN

Совместимые аккумуляторы	Литийионные	значения K_{rA}	
Разъем для аккумулятора	12 В	Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения K_{WA}	86,5 dB 3 dB
Двигатель	Бесщеточный	Пиковый уровень звука L_{pCpeak} Погрешность измеренного значения K_{pCpeak}	90,6 dB 3 dB
Редуктор	Четыре скорости		
Крепление для оснастки	QuickIN	Значение вибрации 1 α_{hv} 3-ход. Погрешность измеренного значения K_{α}	1 m/s ² 1,5 m/s ²
Скорость вращения на холостом ходу	400 / 700 / 1 400 / 2 500 об/мин		
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	40 / 20 Нм		
Моменты затяжки	20 + 1		
Раствор сверлильного патрона	1,5 - 13 мм		
Завинчивание	8 x 200 мм		
Макс. Ø сверла по стали	13 мм		
Макс. Ø сверла (дерево)	40 мм		
Нарезание резьбы до	M 8		
Вес без аккумулятора	1,10 кг		
Вес без аккумулятора	1,10 кг		

Примеры применения

